

TECAPRO®



适用于多种用途。

TECAPRO®
KS 52 - 335 克/平方米

重量轻、棉质舒适

是温暖环境和气候工作人员的理想选择。

高热和火焰防护

可针对工业高热和火焰危险提供防护。

超值性价比

可耐受反复穿着、家庭和工业洗涤。

TECAPRO®

技术参数	TECAPRO®	测试方法
质量	KS 52	
幅宽	153 厘米 (+2/-1 厘米)	ISO 3801: 1978
克重	335 克/平方米 (± 5%)	ISO 3932: 1980
纤维含量	100% 棉花	
织法	4/1 缎纹编织	

物理特性		
断裂强力	1200 N x 850 N (±10%)	ISO 13934-1: 1999

洗护标签		
家庭洗涤		
工业洗涤	75 °C	
保护	熔融金属飞溅	
个人防护装备要求		

证书*		
	工业火焰和热伤害防护标准	EN ISO 11612 A1,A2,B1,C1,E2,F1: 2015 (A1 + A2= 50 x ISO 15797 - 75 °C)
	电弧防护性能标准	EN IEC 61482-1-2, class 1: 2015
	焊接防护性能标准	EN ISO 11611, class 1: 2015
	高亮度: Sapphire 40458, Caledo 47240, Graphite 40471	EN 20471: 2013
	防护服通用标准	EN ISO 13688: 2013

标准颜色

Sapphire 40458	Caledo 47240	Graphite 40471	Cinaber 40472	Coral 40640	Durango 40803	Torber 40823
-------------------	-----------------	-------------------	------------------	----------------	------------------	-----------------