

TECASAFE®
Ecogreen



ERPROBTER KOMFORT IN JEDER SITUATION



**TECASAFE® ECOGREEN GRIDSTRONG
XL 9245 – 245 g/m²**

EXTREME REISSFESTIGKEIT

TenCate Protective Fabrics urheberrechtlich geschützte Gridstrong-Technologie bietet unerreichte Reißfestigkeit für langanhaltende Leistungsstärke unter extremen Bedingungen.

GARANTIRTER KOMFORT IN JEDER SITUATION

Weiche, seidige Naturfasern bieten überlegene Feuchtigkeitsregulierung und konstante Atmungsaktivität für hohen Tragekomfort, damit Sie jederzeit kühl und trocken bleiben.

DAS ERSTE UMWELTFREUNDLICHE GEWEBE MIT INHÄRENTER FLAMMRESISTENZ AUS FAST 50 % NACHHALTIGEN MATERIALIEN

Verbessert Ihre Ökobilanz, ohne die optimale flammbeständige Wirkung zu beeinträchtigen. Mit umweltfreundlichen TENCEL™ Lyocell-Fasern aus nachhaltigen Quellen.



TECHNISCHE DATEN*	TECASAFE® ECOGREEN GRIDSTRONG	TESTVERFAHREN
Qualität	XL 9245	
Breite	152 cm (+2/-1 cm)	ISO 3801: 1978
Gewicht	245 g/m² (± 5%)	ISO 3932: 1980
Zusammensetzung	Modacrylic / TENCEL™ Lyocell / Aramid/Static-Control™	
Konstruktion	2/1 Köper, Ripstop	
Erhältliche Ausstattungen	Hydro-Tec	

Physikalische Eigenschaften		
Zugfestigkeit	900 N x 650 N (± 10%)	ISO 13934-1: 1999
Weiterreiβfestigkeit	95 N x 85 N (± 10%)	ISO 13937-2: 2000

Pflegeetiketten		
Haushaltswäsche		
Industrielle Wäsche	75 °C Farbe: Weiß: 	
PSA-Anforderungen*		

* All values subject to final certification and specification

ZERTIFIZIERUNG*		
	Schutz für hitzeexponierte Industriearbeiten	EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E1, F1: 2015 (A1 + A2 = 100 X ISO 15797 - 75 °C)
	Brandbekämpfung im offenen Terrain	EN ISO 15384:2020
	Schweißen	EN ISO 11611: 2015: class 1
	Schutz gegen Störlichtbogen	EN IEC 61482-1-2, class 1: 2015 HRC/Category 2 (8 ≤ ATPV ≤ 25 cal/cm²)
	Antistatische Behandlung zum Schutz vor Explosionsrisiken	EN 1149-5(3): 2018
	Flüssigchemikalien	EN 13034: 2005
	Hochsichtbare Farbe Kontrastfarben	EN 20471: 2013
	Allgemeine Anforderungen**	EN ISO 13688: 2013
	Öko-Tex Standard 100, Klasse 2	Centexbel, no. 0903009

* All values subject to final certification and specification

** Tested on specific colours

FARBEN

Ribbon red 89252	HV Yellow (EN 20471) 89251	Delft blue 89249	Moonmist 89253	Intense blue 89350
---------------------	----------------------------------	---------------------	-------------------	-----------------------

Ten Cate Protect B.V. is certified according:

This fabric is an UL certified product:



Member of the E.T.S.A.



Alle angegebenen Werte sind vorläufige Werte. Diese Informationen wurden nach bestem Wissen und Gewissen zusammengestellt. TenCate Protective Fabrics Europe übernimmt keinerlei Haftung bezüglich der Nutzung der beiliegenden Musterexemplare. Diese Exemplare dienen ausschließlich als Muster und sind nicht zur Herstellung von Kleidung vorgesehen.