

**TECASAFE®**  
Ecogreen



## ERPROBTER KOMFORT IN JEDER SITUATION



**TECASAFE® ECOGREEN GRIDSTRONG  
XL 9325 – 325 g/m<sup>2</sup>**

### EXTREME REISSFESTIGKEIT

TenCate Protective Fabrics urheberrechtlich geschützte Gridstrong-Technologie bietet unerreichte Reißfestigkeit für langanhaltende Leistungsstärke unter extremen Bedingungen.

### GARANTIERTER KOMFORT IN JEDER SITUATION

Weiche, seidige Naturfasern bieten überlegene Feuchtigkeitsregulierung und konstante Atmungsaktivität für hohen Tragekomfort, damit Sie jederzeit kühl und trocken bleiben.

### DAS ERSTE UMWELT- FREUNDLICHE GEWEBE MIT INHÄRENTER FLAMMRESISTENZ AUS FAST 50 % NACHHALTIGEN MATERIALIEN

Verbessert Ihre Ökobilanz, ohne die optimale flammbeständige Wirkung zu beeinträchtigen. Mit umweltfreundlichen TENCEL™ Lyocell-Fasern aus nachhaltigen Quellen.



TECHNISCHE DATEN*	TECASAFE® ECOGREEN GRIDSTRONG	TESTVERFAHREN
Qualität	XL 9325	
Breite	152 cm (+2/-1 cm)	ISO 3801: 1978
Gewicht	325 g/m <sup>2</sup> (± 5%)	ISO 3932: 1980
Zusammensetzung	Modacrylic/TENCEL™ Lyocell/ Static-Control™	
Konstruktion	2/1 Körper, Ripstop	
Erhältliche Ausstattungen	Hydro-Tec	

Physikalische Eigenschaften		
Zugfestigkeit	950 N x 800 N (± 10%)	ISO 13934-1: 1999
Weiterreifestigkeit	75 N x 65 N (± 10%)	ISO 13937-2: 2000

Pflegeetiketten		
Haushaltswsche		
Industriewsche	75 °C Farbe: Weiß:	
PSA-Anforderungen*		

\* All values subject to final certification and specification

ZERTIFIZIERUNG*		
	Schutz fr hitzeexponierte Industriearbeiten	EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E1, F1: 2015 (A1 + A2 = 100 X ISO 15797 - 75 °C)
	Brandbekmpfung im offenen Terrain	EN 15614: 2007
	Schweien	EN ISO 11611: 2015: class 1
	Schutz gegen Strlichtbogen	EN IEC 61482-1-2, class 1: 2015 HRC/Category 2 (8 ≤ ATP ≤ 25 cal/cm <sup>2</sup> )
	Antistatische Behandlung zum Schutz vor Explosionsrisiken	EN 1149-5(3): 2018
	Flssigchemikalien	EN 13034: 2005
	Hochsichtbare Farbe Kontrastfarben	EN 20471: 2013
	Allgemeine Anforderungen**	EN ISO 13688: 2013
	ko-Tex Standard 100, Klasse 2	Centexbel, no. 0903009

\* All values subject to final certification and specification

\*\* An spezifischen Farben getestet.

## FARBEN

Twilight 89250	Delft blue 89249	Moonmist 89253	HV Yellow (EN 20471) 89251	Ribbon red 89252
-------------------	---------------------	-------------------	----------------------------------	---------------------



Member of the E.T.S.A.

Ten Cate Protect B.V. is certified according:



This fabric is an UL certified product:



Alle angegebenen Werte sind vorlufige Werte. Diese Informationen wurden nach bestem Wissen und Gewissen zusammengestellt. TenCate Protective Fabrics Europe bernimmt keinerlei Haftung bezglich der Nutzung der beiliegenden Musterexemplare. Diese Exemplare dienen ausschlielich als Muster und sind nicht zur Herstellung von Kleidung vorgesehen.