

TECAPRO®



FIT FOR ANY PURPOSE

TECAPRO®
BD 9311 – 335 g/m²

PERFORMANT CONTRE LA CHALEUR ET LA FLAMME AVEC DES PROPRIÉTÉS ANTISTATIQUES

Protège contre les risques industriels
d'inflammabilité et les sources de chaleur.

CONFORT NATUREL GRÂCE AU COTON

Doux au toucher, tout en possédant des bonnes
propriétés de contrôle de l'humidité.

HAUTE DURABILITÉ

Développé pour résister à un usage à répétition
ainsi qu'à des lavages domestiques et industriels.

TECAPRO®

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES	TECAPRO®	MÉTHODE DE TEST
Qualité	BD 9311	
Largeur	152 cm (+2/-1 cm)	ISO 22198: 2006
Poids	335 g/m ² (± 5 %)	ISO 3801: 1977
Composition	cotton/Static-Control™ 99/1 %	ISO 3572: 1976
Construction	Sergé 3/1	ISO 1833: 2020
Finitions disponibles	Finition retardatrice de flammes durable avec Comfort-Control	
Performances physiques		
Résistance à la traction	1300 N x 600 N (± 10 %)	ISO 13934-1: 2013
Étiquetage pour l'entretien		
Lavage domestique		
Lavage industriel	75 °C	
Protection	Protection multirisque	
Exigences EPI*		

CERTIFICATION*		
	Risques industriels d'inflammabilité et sources de chaleur	EN ISO 11612 A1,A2,B1,C1,E2,F1: 2015 (A1 + A2= 50 x ISO 15797 - 75 °C)**
	Arc électrique	EN IEC 61482-1-2, catégorie 1: 2015
	Soudure	EN ISO 11611, catégorie 1: 2015
	Propriétés antistatiques pour risque d'explosion	EN 1149-5: 2018, méthode de test EN 1149-3: 2004
	Exigences générales***	EN ISO 13688: 2013

* Copyright symboles : NEN, Delft (Pays-Bas).

** Après un pré-traitement (conformément à l'ISO 15797, 1 procédure de lavage 8 (75 °C) et 1 séchage au sèche-linge en tambour (procédure A) (température max. 70 °C).

*** Testé sur des coloris spécifiques.

COLORIS

Black 42134	Sapphire 40458	Caledo 47240	Durango 40803
----------------	-------------------	-----------------	------------------

Les couleurs affichées sont des options standard disponibles avec une commande minimum de 100 mètres. Ce programme de service est sujet à modification. Veuillez scanner le code QR ou visiter notre site internet pour obtenir la dernière vue d'ensemble des couleurs standard.



Pour toute couleur supplémentaire ou exigence de combinaison de couleurs spécifique au-delà de ce service, veuillez contacter votre représentant TenCate Protective Fabrics.

Ten Cate Protect B.V. est certifiée selon :

Membre de l'E.T.S.A. Certification du produit :



Toutes les données mentionnées doivent être considérées comme des valeurs à titre indicatif. À notre connaissance, toutes les informations contenues dans le présent document sont exactes. TenCate Protective Fabrics Europe décline toute responsabilité liée à l'utilisation de l'échantillon ci-joint qui devra être considéré uniquement comme un échantillon, et n'est de ce fait pas destiné à être utilisé pour la fabrication de vêtements, sous quelque forme que ce soit.