

TECAPRO®



**FIT FOR ANY
PURPOSE**

TECAPRO®
BG 9500 – 350 g/m²

PROTECTION MULTIRISQUE

Fournit une protection contre tous les principaux risques industriels, des risques de chaleur et de flamme, de soudage, de meulage, antistatique, aux éclaboussures chimiques et à l'arc électrique.

DURABILITÉ EXTRÊME

Conçu pour résister aux conditions de travail les plus sévères pour une fiabilité durable.

SUPÉRIORITÉ AU LAVAGE INDUSTRIEL

Stabilité mécanique inégalée, solidité des couleurs, résistance et performance non feu, même après des lavages répétés.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES	TECAPRO®	MÉTHODE DE TEST
Qualité	BG 9500	
Largeur	153 cm (+2/-1 cm)	ISO 22198: 2006
Poids	350 g/m ² (± 5 %)	ISO 3801: 1977
Composition	co/pes/Static-Control™ 64/35/1 %	ISO 3572: 1976
Construction	Sergé 2/2	ISO 1833: 2020
Finitions disponibles	Finition retardatrice de flammes durable avec Comfort-Control: River, Navy, Papaya, Vulcano, Marmalade, Black. Finition retardatrice de flammes durable avec Comfort-Control et Hydro Tec: River, Navy, Papaya, Vulcano, Marmalade, Dublin, HV Yellow, Black	

Performances physiques		
Résistance à la traction	1600 N x 800 N (± 10 %)	ISO 13934-1 : 1999
Étiquetage pour l'entretien		
Lavage domestique		
Lavage industriel	75 °C	
Protection	Multirisques	
Exigences EPI*	facultatif:	

CERTIFICATION*		
	Chaleur et Flamme	EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E3, F1 : 2015 (A1 = 50 x ISO 15797 - 75 °C)
	Arc électrique	EN IEC 61482-1-2, classe 1: 2015 EN IEC 61482-1-1: 2019 HRC/catégorie 2 (8 ≤ ATPV ≤ 25 cal/cm ²)
	Soudage	EN ISO 11611, Classe 1 : 2015
	Propriétés antistatiques	EN 1149-5 : 2018, EN 1149-3 : 2004
	Produits chimiques liquides**	EN 13034 : 2005 + A1 : 2009
	Couleur à haute visibilité: HV Yellow 64516 Coloris de contraste: River 60662, Vulcano 66935, Navy 63805, Marmalade 66777, Papaya 61070	EN 20471 : 2013
	Exigences générales***	EN ISO 13688 : 2013

* Symboles de copyright : NEN, Delft (Pays-Bas).

** Uniquement finition Hydro-Tec.

*** Testé sur des coloris spécifiques.

COULEURS				Les couleurs affichées sont des options standard disponibles avec une commande minimum de 100 mètres. Ce programme de service est sujet à modification. Veuillez scanner le code QR ou visiter notre site internet pour obtenir la dernière vue d'ensemble des couleurs standard.
River 60662	Navy 63805	Dublin 66907	Black 60475	
HV yellow (EN 20471) 64516	Marmalade 66777	Papaya 61070	Vulcano 66935	 Pour toute couleur supplémentaire ou exigence de combinaison de couleurs spécifique au-delà de ce service, veuillez contacter votre représentant TenCate Protective Fabrics.

Ten Cate Protect B.V. est certifiée selon :

Membre de
l'E.T.S.A.

Certification du produit:



Toutes les données mentionnées doivent être considérées comme des valeurs à titre indicatif. À notre connaissance, toutes les informations contenues dans le présent document sont exactes. TenCate Protective Fabrics Europe décline toute responsabilité liée à l'utilisation de l'échantillon ci-joint qui devra être considéré uniquement comme un échantillon, et n'est de ce fait pas destiné à être utilisé pour la fabrication de vêtements, sous quelque forme que ce soit.