

TECAPRO®



TECAPRO®
BG 9600 – 320 g/m²

PROTECTION MULTIRISQUES

Assure la protection contre tous les risques industriels majeurs : chaleur et flamme, soudage, mouture, meulage, charges électrostatiques, projections de produits chimiques et arc électrique.

CONFORT AMÉLIORÉ

Son poids léger, son armure sergé 2/1 et sa forte teneur en coton garantissent un excellent contrôle de l'humidité et un toucher doux pour la peau.

EXTRÊME DURABILITÉ AU LAVAGE INDUSTRIEL

Stabilité mécanique inégalée, solidité des couleurs, résistance et performance ignifuge, même après des lavages industriels à répétition.

| SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES | TECAPRO® | MÉTHODE DE TEST |
|------------------------------------|---|-------------------|
| Qualité | BG 9600 | |
| Largeur | 153 cm (+2/-1 cm) | ISO 22198: 2006 |
| Poids | 320 g/m ² (± 5%) | ISO 3801: 1977 |
| Composition | co/pes/Static-Control™ 74/25/1% | ISO 3572: 1976 |
| Armure | Sergé 2/1 | ISO 1833: 2020 |
| Finitions disponibles | Standard : Finition retardatrice de flammes durable avec Comfort-Control et Hydro Tec | |
| Performances physiques | | |
| Résistance à la traction | 1400 N X 650 N (±10%) | ISO 13934-1: 2013 |
| Étiquetage pour l'entretien | | |
| Lavage domestique | | |
| Lavage industriel | 75 °C | |
| Protection | Multirisques | |
| Exigences EPI* | facultatif : | |

| CERTIFICATION* | | |
|----------------|-------------------------------|--|
| | Chaleur et Flamme | EN ISO 11612 A1, A2, B1,C1,E3,F1: 2015 (A1= 50 x ISO 15797 - 75 °C) |
| | Arc électrique | EN IEC 61482-1-2, class 1: 2015 HRC/Catégorie 2 (8 ≤ ATPV ≤ 25 cal/cm ²) |
| | Soudage | EN ISO 11611, class 1: 2015 |
| | Propriétés antistatiques | EN 1149-5: 2018, EN 1149-3: 2004 |
| | Produits chimiques liquides** | EN 13034: 2005 + A1: 2009 |
| | Coloris de contraste | EN 20471: 2013 |
| | Exigences générales*** | EN ISO 13688: 2013 |

* Symboles de copyright : NEN, Delft (Pays-Bas).

** Uniquement finition Hydro-Tec.

*** Testé sur des coloris spécifiques.

COULEURS

| | | | |
|-------------------|----------------------------------|--------------------|------------------|
| Black 60475 | Navy 63805 | River 60662 | Vulcano 66935 |
| Charcoal 65576 | HV yellow (EN 20471) 64516 | Marmalade 66777 | Papaya 61070 |

Les couleurs affichées sont des options standard disponibles avec une commande minimum de 100 mètres. Ce programme de service est sujet à modification. Veuillez scanner le code QR ou visiter [notre site internet](#) pour obtenir la dernière vue d'ensemble des couleurs standard.



Pour toute couleur supplémentaire ou exigence de combinaison de couleurs spécifique au-delà de ce service, veuillez contacter votre représentant TenCate Protective Fabrics.

TenCate Protect B.V. est certifiée selon :



Membre de l'E.T.S.A.



Certification du produit :



Toutes les données mentionnées doivent être considérées comme des valeurs à titre indicatif. À notre connaissance, toutes les informations contenues dans le présent document sont exactes. TenCate Protective Fabrics Europe décline toute responsabilité liée à l'utilisation de l'échantillon ci-joint qui devra être considéré uniquement comme un échantillon, et n'est de ce fait pas destiné à être utilisé pour la fabrication de vêtements, sous quelque forme que ce soit.