

TECAPRO®



**FIT FOR ANY
PURPOSE**

TECAPRO® SATIN LINE
BG 9025 – 260 g/m²

DOUCEUR ET SOUPLESSE EXTRÊMES

Offre une douceur et une souplesse inégalées grâce au tissage en satin 4/1, la teneur élevée en coton et la finition Comfort-Control.

PROTECTION EXCEPTIONNELLE CONTRE LES ÉTINCELLES DE MÉTAL

Sa surface lisse empêche les projections et étincelles de métal de s'accrocher.

RAPPORT QUALITÉ / PRIX IMBATTABLE

Reste impeccable même après de nombreux lavages industriels, réduisant le coût de possession.


SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES	TECAPRO® SATIN LINE	MÉTHODE DE TEST
Qualité	BG 9025	
Largeur	153 cm (+2/-1 cm)	ISO 22198: 2006
Poids	260 g/m ² (± 5%)	ISO 3801: 1977
Composition	co/pes/Static-Control™ 79/20/1%	ISO 3572: 1976
Construction	Satin 4/1	ISO 1833: 2020
Finitions disponibles	Standard : Finition retardatrice de flammes durable avec Comfort-Control et Hydro Tec	
Performances physiques		
Résistance à la traction	1200 N x 500 N (±10%)	NEN-EN-ISO 13934-1: 2013
Étiquetage pour l'entretien		
Lavage domestique		Pour préserver au mieux l'aspect de ces tissus, contactez TenCate pour obtenir des conseils de lavage, de soin et d'entretien.
Lavage industriel	75 °C	
Protection	Multirisque	
Exigences EPI*		

CERTIFICATION*		
	Risques industriels d'inflammabilité et sources de chaleur	EN ISO 11612 A1,A2,B1,C1,E2,F1: 2015 (A1 + A2= 50 x ISO 15797 - 75 °C)
	Arc électrique	EN IEC 61482-1-2, classe 1: 2015 EN IEC 61482-1-1: 2019 HRC/catégorie 2 (8 ≤ ATPV ≤ 25 cal/cm ²)
	Soudure	EN ISO 11611, catégorie 1: 2015
	Propriétés antistatiques pour risque d'explosion	EN 1149-5: 2018, EN 1149-3: 2004
	Produits chimiques liquides**	EN 13034: 2005 + A1: 2009
	Coloris haute visibilité: jaune Coloris contrastants: Vulcano 66935, Marmelade 66777, Navy 63805, Papaya 61070, River 60662	EN 20471: 2013
	Exigences générales***	EN ISO 13688: 2013

* Copyright symboles : NEN, Delft (Pays-Bas) ** Uniquement finition Hydro-Tec *** Testé sur des coloris spécifiques

COLORIS			
River 60662	Navy 63805	Vulcano 66935	Black 60475
HV yellow (EN 20471) 64516	Marmelade 66777	Papaya 61070	

Les couleurs affichées sont des options standard disponibles avec une commande minimum de 100 mètres. Ce programme de service est sujet à modification. Veuillez scanner le code QR ou visiter [notre site internet](#) pour obtenir la dernière vue d'ensemble des couleurs standard.

 Pour toute couleur supplémentaire ou exigence de combinaison de couleurs spécifique au-delà de ce service, veuillez contacter votre représentant TenCate Protective Fabrics.

Ten Cate Protect B.V. est certifiée selon :



Membre de l'E.T.S.A.



Certification du produit :



Toutes les données mentionnées doivent être considérées comme des valeurs à titre indicatif. À notre connaissance, toutes les informations contenues dans le présent document sont exactes. TenCate Protective Fabrics Europe décline toute responsabilité liée à l'utilisation de l'échantillon ci-joint qui devra être considéré uniquement comme un échantillon et de ce fait non destiné à être utilisé pour la fabrication de vêtements sous quelque forme que ce soit.