

# TECAPRO®



**FIT FOR ANY  
PURPOSE**

**TECAPRO®**  
KS 52 – 335 g/m<sup>2</sup>

## **CONFORT NATUREL GRÂCE AU COTON**

Offre une douceur et une souplesse inégalées grâce au tissage en satin 4/1, la composition 100 % coton et la finition Comfort-Control.

## **PROTECTION PRIVILÉGIÉE CONTRE LES ÉTINCELLES DE MÉTAL**

Son tissage en satin 4/1 assure une excellente protection contre les projections et étincelles de métal.

## **VALEUR EXCEPTIONNELLE**

Développé pour résister à un usage à répétition ainsi qu'à des lavages domestiques et industriels.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES	TECAPRO®	MÉTHODE DE TEST
Qualité	KS 52	
Largeur	153 cm (+2/-1 cm)	ISO 22198: 2006
Poids	335 g/m <sup>2</sup> (± 5 %)	ISO 3801: 1977
Composition	100 % Coton	ISO 3572: 1976
Construction	Satin 4/1	ISO 1833: 2020
Finitions disponibles	Finition retardatrice de flammes durable	

Performances physiques		
Résistance à la traction	1200 N x 850 N (±10%)	ISO 13934-1: 2013
Étiquetage pour l'entretien		
Lavage domestique		
Lavage industriel	75 °C	
Protection	Contre les projections de métal	
Exigences EPI*		

CERTIFICATION*		
	Risques industriels d'inflammabilité et sources de chaleur	EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E3, F1 : 2015 (A1 + A2 = 50 x ISO 15797 - 75 °C)
	Arc électrique	EN IEC 61482-1-2, catégorie 1 : 2015
	Soudure	EN ISO 11611, catégorie 1 : 2015
	Propriétés antistatiques pour risque d'explosion	EN 1149-5:2018, EN 1149-3:2004
	Coloris contrastants : Sapphire 40458, Caledo 47240, Graphite 40471	EN 20471 : 2013
	Exigences générales**	EN ISO 13688 : 2013

\* Copyright symboles : NEN, Delft (Pays-Bas).

\*\* Testé sur des coloris spécifiques.

## COULEURS

Sapphire 40458	Caledo 47240	Graphite 40471	Cinaber 40472
Coral 48000	Durango 40803	Torber 40823	

Les couleurs affichées sont des options standard disponibles avec une commande minimum de 100 mètres. Ce programme de service est sujet à modification. Veuillez scanner le code QR ou visiter [notre site internet](#) pour obtenir la dernière vue d'ensemble des couleurs standard.



Pour toute couleur supplémentaire ou exigence de combinaison de couleurs spécifique au-delà de ce service, veuillez contacter votre représentant TenCate Protective Fabrics.

TenCate Protect B.V. est certifiée selon :



Membre de l'E.T.S.A.



Certification du produit:



Toutes les données mentionnées doivent être considérées comme des valeurs à titre indicatif. À notre connaissance, toutes les informations contenues dans le présent document sont exactes. TenCate Protective Fabrics Europe décline toute responsabilité liée à l'utilisation de l'échantillon ci-joint qui devra être considéré uniquement comme un échantillon, et n'est de ce fait pas destiné à être utilisé pour la fabrication de vêtements, sous quelque forme que ce soit.