TECAPRO®

FIT FOR ANY PURPOSE

TECAPRO®
XB 9340 – 340 g/m²

CONÇU POUR DES EXPERTS DE L'INDUSTRIE MÉTALLURGIQUE

La composition unique de ce tissu assure une protection sans égal contre les projections et étincelles de métal.

HAUTE RÉSISTANCE

Ce tissu est extrêmement résistant et durable grâce à la grande quantité de fibres de para-aramide, qui empêchent la formation précoce de trous.

CONFORTABLE

Offre une douceur et une souplesse inégalées grâce à la teneur élevée en coton et notre finition spéciale permanente Comfort-Control.

TENCATE protectivefabrics | *made for life*

TECAPRO®

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES	TECAPRO®	MÉTHODE DE TEST
Qualité	XB 9340	
Largeur	153 cm (+2/-1 cm)	ISO 3801 : 1978
Poids	340 g/m² (± 5 %)	ISO 3932 : 1980
Composition	co/para-aramid/Static-Control™ 74/25/1 %	
Construction	Satin 4/1	
Finitions disponibles	Finition retardatrice de flammes durable avec Comfort-Control et Hydro-Tec	
Performances physiques		
Résistance à la traction	1500 N x 1750 N (± 10 %)	ISO 13934-1 : 1999
Étiquetage pour l'entretien		
Lavage domestique		
Lavage industriel	75 °C	
Protection	Multirisque	
Exigences EPI*		

CERTIFICATION*		
	Risques industriels d'inflammabilité et sources de chaleur	EN ISO 11612 A1, B1, C1, E2, F1 ; 2015 (A1 + A2 = 50 x ISO 15797 - 75 °C)**
	Arc électrique	EN IEC 61482-1-2, catégorie 1 : 2015, HRC/catégorie 2 (8 ≤ ATPV ≤ 25 cal/cm²)
	Soudure	EN ISO 11611, catégorie 1 : 2015
	Propriétés antistatiques pour risque d'explosion	EN 1149-5 : 2018, EN 1149-3 : 2004
	Produits chimiques liquides**	EN 13034 : 2005 + A1 : 2009
	Exigences générales***	EN ISO 13688 : 2013

* Copyright symboles : NEN, Delft (Pays-Bas).
** Uniquement finition Hydro-Tec.
*** Testé sur des coloris spécifiques.

COLOURIS

Dark-slateblue 42049	Denimblue 40518

Ten Cate Protect B.V. est certifiée selon :

ISO 9001 ISO 14001 BUREAU VERITAS Certification

Membre de l'E.T.S.A.

Toutes les données mentionnées doivent être considérées comme des valeurs à titre indicatif. À notre connaissance, toutes les informations contenues dans le présent document sont exactes. TenCate Protective Fabrics Europe décline toute responsabilité liée à l'utilisation de l'échantillon ci-joint qui devra être considéré uniquement comme un échantillon, et n'est de ce fait pas destiné à être utilisé pour la fabrication de vêtements, sous quelque forme que ce soit.

Q2-2020