

TECAPRO®



**FIT FOR ANY
PURPOSE**

TECAPRO®
XC 9001 – 265 g/m²

RÉSISTANCE EXTRÊME À L'ABRASION

15 % de polyamide pour résister à des taux élevés de friction et d'abrasion dans des environnements de travail difficiles.

LÉGER, TENEUR ÉLEVÉE EN COTON

La solution parfaite pour des conditions de grande chaleur et un travail de haute intensité.

ADAPTÉ À DES ENVIRONNEMENTS À RISQUE THERMIQUE ÉLEVÉ

Assure la protection dans tous les environnements contre tous les risques industriels majeurs : soudure, meulage, électricité statique, chaleur et flammes, projections de produits chimiques et arc électrique.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES	TECAPRO®	MÉTHODE DE TEST
Qualité	XC 9001	
Largeur	153 cm (+2/-1 cm)	ISO 22198: 2006
Poids	265 g/m ² (± 5 %)	ISO 3801: 1977
Composition	co/pa/Static-Control™ 84/15/1 %	ISO 3572: 1976
Construction	Sergé 3/1	ISO 1833: 2020
Finitions disponibles	Finition retardatrice de flammes durable avec Comfort-Control et Hydro-Tec	

Performances physiques		
Résistance à la traction	1150 N x 500 N (±10%)	ISO 13934-1: 2013
Étiquetage pour l'entretien		
Lavage domestique		
Lavage industriel	75 °C	
Protection	Multirisque	
Exigences EPI*		

CERTIFICATION*		
	Risques industriels d'inflammabilité et sources de chaleur	EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E2, F1 ; 2015 (A1 + A2 = 50 x ISO 15797 - 75 °C)**
	Arc électrique	EN 61482-1-2, catégorie 1 : 2009 HRC/catégorie 1 (4 ≤ ATPV ≤ 8 cal/cm ²)
	Soudure	EN ISO 11611, catégorie 1 : 2015
	Propriétés antistatiques pour risque d'explosion	EN 1149-5 : 2018, EN 1149-3 : 2004
	Produits chimiques liquides***	EN 13034 + A1 : 2009
	Exigences générales****	EN ISO 13688 : 2013

* Copyright symboles : NEN, Delft (Pays-Bas).

** Après un pré-traitement (conformément à l'ISO 15797, 1 procédure de lavage 8 (75 °C) et 1 séchage au sèche-linge en tambour (procédure A) (température max. 70 °C).

*** Uniquement finition Hydro-Tec.

**** Testé sur des coloris spécifiques.

COULEURS

Cadet blue 41881	Dodger blue 41894	Gainsboro 41883
---------------------	----------------------	--------------------

Les couleurs affichées sont des options standard disponibles avec une commande minimum de 100 mètres. Ce programme de service est sujet à modification. Veuillez scanner le code QR ou visiter [notre site internet](#) pour obtenir la dernière vue d'ensemble des couleurs standard.



Pour toute couleur supplémentaire ou exigence de combinaison de couleurs spécifique au-delà de ce service, veuillez contacter votre représentant TenCate Protective Fabrics.

TenCate Protect B.V. est certifiée selon :



Membre de l'E.T.S.A.



Certification du produit:



Toutes les données mentionnées doivent être considérées comme des valeurs à titre indicatif. À notre connaissance, toutes les informations contenues dans le présent document sont exactes. TenCate Protective Fabrics Europe décline toute responsabilité liée à l'utilisation de l'échantillon ci-joint qui devra être considéré uniquement comme un échantillon, et n'est de ce fait pas destiné à être utilisé pour la fabrication de vêtements, sous quelque forme que ce soit.