

# TECASHIELD®

## PROTECTION PROUVÉE EN ARAMIDE

**TECASHIELD®**  
**BV 185 – 215 g/m<sup>2</sup>**

### LÉGER, IGNIFUGE ET ANTISTATIQUE

Les fibres P140 utilisées dans ce tissu léger protègent contre les risques industriels d'inflammabilité, les sources de chaleur et les explosions.

### CONTRE LES PROJECTIONS DE PRODUITS CHIMIQUES

Le tissu offre une protection relative contre les projections de produits chimiques, grâce à notre finition unique Hydro-Tec (conforme à la norme EN 13034 : 2005).

### RÉSISTANT ET DURABLE

La technologie prouvée Nomex® Comfort fournit des performances supérieures contre les risques mécaniques qui rendent le vêtement extrêmement durable.

# TECASHIELD®

SPÉCIFICATIONS	TECASHIELD®	MÉTHODE DE TEST
Qualité	BV 185	
Largeur	163 cm (+2/-1 cm)	ISO 22198: 2006
Poids	215 g/m <sup>2</sup> (± 5 %)	ISO 3801: 1977
Composition	Nomex® Comfort : Nomex/para-aramid/p140 93/5/2%	ISO 1833: 2020
Armure	Sergé de 2/1	ISO 3572: 1976
Finitions disponibles	Standard : Hydro-Tec Optionnel : Comfort	
<b>Performances physiques</b>		
Résistance à la traction	1200 N x 750 N (±10%)	ISO 13934-1: 2013
<b>Étiquetage pour l'entretien</b>		
Lavage domestique		
Lavage industriel	75 °C	
Protection	Multirisque	
Exigences EPI*		

CERTIFICATION*		
	Risques industriels d'inflammabilité et sources de chaleur	EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, F1 : 2015 (A1 = 100 x ISO 15797 - 75 °C)
	Arc électrique	EN IEC 61482-1-2, classe 1 : 2015
	Propriétés antistatiques pour risque d'explosion	EN 1149-5 : 2018, EN 1149-3 : 2004
	Produits chimiques liquides**	EN 13034 : 2005 + A1 : 2009
	Exigences générales**	EN ISO 13688 : 2013
	OEKO-TEX® STANDARD 100, class 2	Centexbel, no. 1308029

\* Copyright symboles : NEN, Delft (Pays-Bas).

\*\* Testé sur des coloris spécifiques

## COULEURS

Ink 89201	Aquamarine 89023	Cranberry 89016
--------------	---------------------	--------------------

Les couleurs affichées sont des options standard disponibles avec une commande minimum de 100 mètres. Ce programme de service est sujet à modification. Veuillez scanner le code QR ou visiter [notre site internet](#) pour obtenir la dernière vue d'ensemble des couleurs standard.



Pour toute couleur supplémentaire ou exigence de combinaison de couleurs spécifique au-delà de ce service, veuillez contacter votre représentant TenCate Protective Fabrics.

TenCate Protect B.V. est certifiée selon :



Membre de l'E.T.S.A.



Certification du produit:



Toutes les données mentionnées doivent être considérées comme des valeurs à titre indicatif. À notre connaissance, toutes les informations contenues dans le présent document sont exactes. TenCate Protective Fabrics Europe décline toute responsabilité liée à l'utilisation de l'échantillon ci-joint qui devra être considéré uniquement comme un échantillon, et n'est de ce fait pas destiné à être utilisé pour la fabrication de vêtements, sous quelque forme que ce soit.