

TECASHIELD®



PROTECTION PROUVÉE EN ARAMIDE

TECASHIELD®
BV 9120 – 265 g/m²

RÉSISTANCE PROUVÉE AU LAVAGE ET À L'USURE

La technologie Nomex® Essential, combinée aux fibres para-aramides, fournit une résistance supérieure aux risques mécaniques, lavage après lavage.

SPÉCIFICITÉS IGNIFUGES ET ANTISTATIQUES PROUVÉES

Les fibres de contrôle statique utilisées dans ce tissu léger protègent contre les risques industriels d'inflammabilité, les sources de chaleur et les explosions.

CONTRE LES PROJECTIONS DE PRODUITS CHIMIQUES

Le tissu offre une protection relative contre les projections de produits chimiques, grâce à notre finition unique Hydro-Tec (conforme à la norme EN 13034 : 2005).

TECASHIELD®

SPÉCIFICATIONS TECH-	TECASHIELD®	MÉTHODE DE TEST
Qualité	BV 9120	
Largeur	163 cm (+2/-1 cm)	ISO 22198: 2006
Poids	265 g/m² (± 5 %)	ISO 3801: 1977
Composition	Nomex® Essential et Static-Control™ : 94/5/1% Nomex/para-aramid/Static-Control™	ISO 3572: 1976
Armure	Sergé de 3/1	ISO 1833: 2020
Finitions disponibles	Standard : Hydro-Tec Optionnel : Comfort	

Performances physiques		
Résistance à la traction	1400 N x 1200 N (±10%)	ISO 13934-1: 1999
Étiquetage pour l'entretien		
Lavage domestique		
Lavage industriel	75 °C	
Protection	Multirisque	
Exigences EPI*	optionnel	

CERTIFICATION*		
	Lutte contre l'incendie	EN 469 : 2005
	Lutte contre les feux de forêts	EN ISO 15614: 2007
	Risques industriels d'inflammabilité et sources de chaleur	EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, F1 : 2015 (A1 = 100 x ISO 15797 - 75 °C)
	Arc électrique	EN IEC 61482-1-2, classe 1 : 2015
	Soudure	EN ISO 11611, classe 1 : 2015
	Propriétés antistatiques pour risque d'explosion	EN 1149-5 : 2018, EN 1149-3 : 2004
	Produits chimiques liquides**	EN 13034 + A1 : 2009
	Des couleurs contrastées sont disponibles	EN ISO 20471 : 2013
	OEKO-TEX® STANDARD 100, classe 2	Centexbel, no. 1308029
	Exigences générales***	EN ISO 13688 : 2013

* Copyright symboles : NEN, Delft (Pays-Bas)

** Uniquement finition Hydro-Tec

*** Testé sur des coloris spécifiques

COULEURS

Tangerine 89013	Cranberry 89016	Aquamarine 89023	Ink 89201
Nero 89239			

Les couleurs affichées sont des options standard disponibles avec une commande minimum de 100 mètres. Ce programme de service est sujet à modification. Veuillez scanner le code QR ou visiter [notre site internet](#) pour obtenir la dernière vue d'ensemble des couleurs standard.



Pour toute couleur supplémentaire ou exigence de combinaison de couleurs spécifique au-delà de ce service, veuillez contacter votre représentant TenCate Protective Fabrics.

TenCate Protect B.V. est certifiée selon :



Membre de l'E.T.S.A.



Certification du produit:



Toutes les données mentionnées doivent être considérées comme des valeurs à titre indicatif. À notre connaissance, toutes les informations contenues dans le présent document sont exactes. TenCate Protective Fabrics Europe décline toute responsabilité liée à l'utilisation de l'échantillon ci-joint qui devra être considéré uniquement comme un échantillon, et n'est de ce fait pas destiné à être utilisé pour la fabrication de vêtements, sous quelque forme que ce soit.