

TECAPRO®



FIT FOR ANY PURPOSE

TECAPRO®
BG 9500 – 350 g/m²

SCHUTZ VOR ZAHLREICHEN GEFAHREN

Bietet Schutz vor allen wesentlichen industriellen Risiken – Hitze und Flammen, Schweißen, Schleifen, elektrostatische Aufladung, Chemikalienspritzer und Störlichtbögen.

EXTREM STRAPAZIERFÄHIG

Gewährleistet selbst unter härtesten Arbeitsbedingungen dauerhafte Zuverlässigkeit.

AUSGEZEICHNETE INDUSTRIELLE WASCHBARKEIT

Beispiellose mechanische Festigkeit, Farbechtheit, Robustheit und Flammfestigkeit selbst nach mehreren Wäschen.

TECHNISCHE DATEN*	TECAPRO®	TESTVERFAHREN
Qualität	BG 9500	
Breite	153 cm (+2/-1 cm)	ISO 22198: 2006
Gewicht:	350 g/m ² (± 5%)	ISO 3801: 1977
Zusammensetzung	co/pes/Static-Control™ 64/35/1%	ISO 3572: 1976
Bindung	2/2 Köper	ISO 1833: 2020
Erhältliche Ausstattungen	Dauerhaft flammhemmende Ausrüstung mit Comfort-Control: River, Navy, Papaya, Vulcano, Marmalade, Black. Dauerhaft flammhemmende Ausrüstung mit Comfort-Control und Hydro-Tec: River, Navy, Papaya, Vulcano, Marmalade, Dublin, HV Yellow, Black	
Physikalische Eigenschaften		
Reißfestigkeit	1600 N x 800 N (±10%)	ISO 13934-1: 1999
Pflegetiketten		
Haushaltswäsche		
Industriewäsche	75 °C	
Schutz	Multi-Risk	
PSA-Anforderungen*		

ZERTIFIZIERUNG*		
	Schutz für hitzeexponierte Industriearbeiten	EN ISO 11612 A1, A2, B1,C1,E3,F1: 2015 (A1= 50 x ISO 15797 - 75 °C)
	Schutz gegen Störlichtbogen	EN IEC 61482-1-2, class 1: 2015 EN IEC 61482-1-1: 2019 HRC/Category 2 (8 ≤ ATPV ≤ 25 cal/cm ²)
	Schweißen	EN ISO 11611, class 1: 2015
	Antistatisch zur Verhütung von Explosionen	EN 1149-5: 2018, EN 1149-3: 2004
	Flüssigchemikalien**	EN 13034: 2005 + A1: 2009
	Hochsichtbare Farbe: Gelb Kontrastfarben: River 60662, Vulcano 66935, Navy 63805, Marmalade 66777, Papaya 61070	EN 20471: 2013
	Allgemeine Anforderungen***	EN ISO 13688: 2013

* Copyright-Symbole: NEN, Delft (Niederlande).

** Nur Hydro-Tec-Ausrüstung.

*** An spezifischen Farben getestet.

COLOURS

River 60662	Navy 63805	Dublin 66907	Black 60475
HV yellow (EN 20471) 64516	Marmalade 66777	Papaya 61070	Vulcano 66935

Die dargestellten Farben sind Standardoptionen, die mit einer Mindestbestellmenge von 100 Metern erhältlich sind. Dieses Serviceprogramm kann Änderungen unterliegen. Scannen Sie bitte den QR-Code oder besuchen Sie unsere [Website](#), um die aktuellste Übersicht der Standardfarben zu erhalten.



Für zusätzliche Farben oder spezielle Farbkombinationen, die über diesen Service hinausgehen, wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner bei TenCate Protective Fabrics.

TenCate Protect B.V. ist zertifiziert gemäß:

E.T.S.A.-Mitglied

Produktzertifizierung:



Alle angegebenen Werte sind vorläufige Werte. Diese Informationen wurden nach bestem Wissen und Gewissen zusammengestellt. TenCate Protective Fabrics Europe übernimmt keinerlei Haftung bezüglich der Nutzung der beiliegenden Musterexemplare. Diese Exemplare dienen ausschließlich als Muster und sind nicht zur Herstellung von Kleidung vorgesehen.