

# TECAPRO®



**FIT FOR ANY  
PURPOSE**

**TECAPRO® SATIN LINE**  
BG 9025 – 260 g/m<sup>2</sup>

## **HERVORRAGENDE GESCHMEIDIGKEIT UND FLEXIBILITÄT**

Fühlt sich durch die 4/1-Satin-Bindung, den hohen Baumwollanteil und die spezielle Comfort-Control-Behandlung weich und geschmeidig an.

## **HERVORRAGENDER SCHUTZ VOR FLÜSSIGEN METALLSPRITZERN**

Dank der glatten Oberfläche laufen flüssige Metallspritzer und Funken einfach herunter.

## **UNSCHLAGBARES PREIS-/ LEISTUNGSVERHÄLTNIS**

Behält auch nach häufigem industriellem Waschen seine exzellente Reißfestigkeit – und minimiert dadurch die Nutzungskosten.

TECHNISCHE DATEN*	TECAPRO® SATIN LINE	TESTVERFAHREN
Qualität	BG 9025	
Breite	153 cm (+2/-1 cm)	ISO 22198: 2006
Gewicht	260 g/m <sup>2</sup> (± 5%)	ISO 3801: 1977
Zusammensetzung	CO/PES/Static-Control™ 79/20/1%	ISO 3572: 1976
Bindung	4/1 Satin	ISO 1833: 2020
Erhältliche Ausrüstungen	Standard: Dauerhaft flammhemmende Ausrüstung mit Comfort-Control und Hydro-Tec	
Physikalische Eigenschaften		
Reißfestigkeit	1200 N x 500 N (±10%)	NEN-EN-ISO 13934-1: 2013
Pflegetiketten		
Haushaltswäsche		Damit das Gewebe sein attraktives Aussehen behält, wenden Sie sich für Empfehlungen zur Wäsche, Pflege und Wartung gerne an TenCate.
Industrielle Wäsche	75 °C	
Schutz	Multi-Risk	
PSA-Anforderungen*		

ZERTIFIZIERUNG*		
	Schutz für hitzeexponierte Industriearbeiten	EN ISO 11612 A1,A2,B1,C1,E2,F1: 2015 (A1 + A2= 50 x ISO 15797 - 75 °C)
	Schutz vor Störlichtbogen	EN IEC 61482-1-2, Klasse 1: 2015 EN IEC 61482-1-1: 2019 HRC/Kategorie 2 (8 ≤ ATPV ≤ 25 cal/cm <sup>2</sup> )
	Schutz für Schweißen und verwandte Verfahren	EN ISO 11611, Klasse 1: 2015
	Antistatisch zur Verhütung von Explosionen	EN 1149-5: 2018, EN 1149-3: 2004
	Flüssigchemikalien**	EN 13034: 2005 + A1: 2009
	Weithin sichtbare Farbe: gelb Kontrastfarben: Vulcano 66935, Marmelade 66777, Navy 63805, Papaya 61070, River 60662	EN 20471: 2013
	Allgemeine Anforderungen***	EN ISO 13688: 2013

\* Copyright-Symbole: NEN, Delft (Niederlande) \*\* Nur Hydro-Tec-Ausrüstung \*\*\* An speziellen Farben getestet

FARBEN			
River 60662	Navy 63805	Vulcano 66935	Black 60475
HV yellow (EN 20471) 64516	Marmelade 66777	Papaya 61070	

Die dargestellten Farben sind Standardoptionen, die mit einer Mindestbestellmenge von 100 Metern erhältlich sind. Dieses Serviceprogramm kann Änderungen unterliegen. Scannen Sie bitte den QR-Code oder besuchen Sie unsere [Website](#), um die aktuellste Übersicht der Standardfarben zu erhalten.

 Für zusätzliche Farben oder spezielle Farbkombinationen, die über diesen Service hinausgehen, wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner bei TenCate Protective Fabrics.

Ten Cate Protect B.V. ist zertifiziert gemäß:

E.T.S.A.-Mitglied

Product certification:



Alle angegebenen Werte sind vorläufige Werte. Diese Informationen wurden nach bestem Wissen und Gewissen zusammengestellt. TenCate Protective Fabrics Europe übernimmt keinerlei Haftung bezüglich der Nutzung der beiliegenden Musterexemplare. Diese Exemplare dienen ausschließlich als Muster und sind nicht zur Herstellung von Kleidung vorgesehen.