

| TECAPRO®



FIT FOR ANY PURPOSE

TECAPRO® SATIN LINE
BG 9045 – 450 g/m²

HERVORRAGENDE GESCHMEIDIGKEIT UND FLEXIBILITÄT

Fühlt sich durch die 4/1-Satin-Bindung, den hohen Baumwollanteil und die spezielle Comfort-Control-Behandlung weich und geschmeidig an.

HERVORRAGENDER SCHUTZ VOR FLÜSSIGEN METALLSPRITZERN

Dank der glatten Oberfläche laufen flüssige Metallspritzer und Funken einfach herunter.

UNSCHLAGBARES PREIS-/ LEISTUNGSVERHÄLTNIS

Behält auch nach häufigem industriellem Waschen seine exzellente Reißfestigkeit – und minimiert dadurch die Nutzungskosten.

TECHNISCHE DATEN	TECAPRO® SATIN LINE	TESTVERFAHREN
Qualität	BG 9045	
Breite	153 cm (+2/-1 cm)	ISO 22198: 2006
Gewicht	450 g/m ² (± 5%)	ISO 3801: 1977
Zusammensetzung	CO/PES/Static-Control™ 79/20/1%	ISO 3572: 1976
Bindung	4/1 Satin	ISO 1833: 2020
Erhältliche Ausrüstungen	Standard: Dauerhaft flammhemmende Ausrüstung mit Comfort-Control und Hydro-Tec	
Physikalische Eigenschaften		
Reißfestigkeit	2.000 N N x 900 N (±10%)	ISO 13934-1: 1999
Pflegeetiketten		
Haushaltswäsche		Damit das Gewebe sein attraktives Aussehen behält, wenden Sie sich für Empfehlungen zur Wäsche, Pflege und Wartung gerne an TenCate.
Industrielle Wäsche	75 °C	
Schutz	Multi-Risk	
PSA-Anforderungen*		

CERTIFICATION*		
	Schutz für hitzeexponierte Industriearbeiten	EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E3, F1: 2015 (A1 + A2= 50 x ISO 15797 - 75 °C)
	Schutz vor Störlichtbogen	EN IEC 61482-1-2, class 1: 2015 HRC/Category 2 (8 ≤ ATPV ≤ 25 cal/cm ²)
	Schutz für Schweißen und verwandte Verfahren	EN ISO 11611, class 2: 2015
	Antistatisch zur Verhütung von Explosionen	EN 1149-5: 2018, EN 1149-3: 2004
	Flüssigchemikalien**	EN 13034: 2005 + A1: 2009
	Allgemeine Anforderungen***	EN ISO 13688: 2013

* Copyright-Symbole: NEN, Delft (Niederlande)

** Nur Hydro-Tec-Ausrüstung

*** An speziellen Farben getestet

COLOURS

River 60662	Navy 63805	Vulcano 66935	Charcoal 65576
Steelorange 65596	Papaya 61070	Black 60475	

Die dargestellten Farben sind Standardoptionen, die mit einer Mindestbestellmenge von 100 Metern erhältlich sind. Dieses Serviceprogramm kann Änderungen unterliegen. Scannen Sie bitte den QR-Code oder besuchen Sie unsere [Website](#), um die aktuellste Übersicht der Standardfarben zu erhalten.



Für zusätzliche Farben oder spezielle Farbkombinationen, die über diesen Service hinausgehen, wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner bei TenCate Protective Fabrics.

Ten Cate Protect B.V. ist zertifiziert gemäß:

E.T.S.A.-Mitglied

Produktzertifizierung:



Alle angegebenen Werte sind vorläufige Werte. Diese Informationen wurden nach bestem Wissen und Gewissen zusammengestellt. TenCate Protective Fabrics Europe übernimmt keinerlei Haftung bezüglich der Nutzung der beiliegenden Musterexemplare. Diese Exemplare dienen ausschließlich als Muster und sind nicht zur Herstellung von Kleidung vorgesehen.