

TECAPRO®



**FIT FOR ANY
PURPOSE**

TECAPRO®
KS 52 – 335 g/m²

DER NATÜRLICHE KOMFORT VON BAUMWOLLE

Fühlt sich dank der 4/1-Satin-Bindung,
100% Baumwolle und der Ausrüstung mit
Comfort-Control weich und geschmeidig an.

BESONDERS GEEIGNET ZUM SCHUTZ VOR FLÜSSIGEN METALLSPRITZERN

Die 4/1-Satin-Bindung bietet hervorragenden
Schutz gegen flüssige Metallspritzer und Funken.

HERAUSRAGENDES PREIS- LEISTUNGS-VERHÄLTNIS

Ausgelegt auf den häufigen Einsatz sowie
für die Haushalts- und Industrewäsche.

TECHNISCHE DATEN	TECAPRO®	TESTVERFAHREN
Qualität	KS 52	
Breite	153 cm (+2/-1 cm)	ISO 22198: 2006
Gewicht	335 g/m ² (± 5%)	ISO 3801: 1977
Zusammensetzung	100% Baumwolle	ISO 3572: 1976
Bindung	4/1 Satin	ISO 1833: 2020
Erhältliche Ausstattungen	Dauerhaft flammhemmende Ausrüstung	
Physikalische Eigenschaften		
Reißfestigkeit	1200 N x 850 N (±10%)	ISO 13934-1: 2013
Pflegeetiketten		
Haushaltswäsche		
Industriewäsche	75 °C	
Schutz	Flüssige Metallspritzer	
PSA-Anforderungen*		

ZERTIFIZIERUNG*		
	Schutz für hitzeexponierte Industriearbeiten	EN ISO 11612 A1,A2,B1,C1,E3,F1: 2015 (A1 + A2= 50 x ISO 15797 - 75 °C)
	Schutz gegen Störlichtbogen	EN IEC 61482-1-2, Klasse 1: 2015
	Schweißen	EN ISO 11611, Klasse 1: 2015
	Antistatisch zur Verhütung von Explosionen	EN 1149-5:2018, EN 1149-3:2004
	Kontrastfarben: Sapphire 40458, Caledo 47240, Graphite 40471	EN 20471: 2013
	Allgemeine Anforderungen**	EN ISO 13688: 2013

* Copyright-Symbole: NEN, Delft (Niederlande).
 ** An spezifischen Farben getestet.

FARBEN			
Sapphire 40458	Caledo 47240	Graphite 40471	Cinaber 40472
Coral 48000	Durango 40803	Torber 40823	

Die dargestellten Farben sind Standardoptionen, die mit einer Mindestbestellmenge von 100 Metern erhältlich sind. Dieses Serviceprogramm kann Änderungen unterliegen. Scannen Sie bitte den QR-Code oder besuchen Sie unsere [Website](#), um die aktuellste Übersicht der Standardfarben zu erhalten.



Für zusätzliche Farben oder spezielle Farbkombinationen, die über diesen Service hinausgehen, wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner bei TenCate Protective Fabrics.

TenCate Protect B.V. ist zertifiziert gemäß:



E.T.S.A.-Mitglied

Produktzertifizierung:

Alle angegebenen Werte sind vorläufige Werte. Diese Informationen wurden nach bestem Wissen und Gewissen zusammengestellt. TenCate Protective Fabrics Europe übernimmt keinerlei Haftung bezüglich der Nutzung der beiliegenden Musterexemplare. Diese Exemplare dienen ausschließlich als Muster und sind nicht zur Herstellung von Kleidung vorgesehen.