

TECAPRO®



**FIT FOR ANY
PURPOSE**

TECAPRO®
XB 9340 – 340 g/m²

MASSGESCHNEIDERT FÜR METALLPROFIS

Die einzigartige Gewebemischung bietet unerreichten Schutz gegen starke Funken und schwere flüssige Metallspritzer.

HOHHE REISSFESTIGKEIT

Aufgrund des hohen Anteils an para-Aramid-Fasern bietet dieses Gewebe eine einzigartige Reißfestigkeit und Langlebigkeit und verhindert so die vorzeitige Entstehung von Löchern.

KOMFORTABEL

Fühlt sich dank des hohen Baumwollanteils und unserer speziellen dauerhaften Ausrüstung mit Comfort-Control weich und geschmeidig an.

TECAPRO®

TECHNISCHE DATEN	TECAPRO®	TESTVERFAHREN
Qualität	XB 9340	
Breite	153 cm (+2/-1 cm)	ISO 22198: 2006
Gewicht	340 g/m ² (± 5%)	ISO 3801: 1977
Zusammensetzung	co/para-aramid/Static-Control™ 74/25/1%	ISO 3572: 1976
Bindung	4/1 Satin	ISO 1833: 2020
Erhältliche Ausstattungen	Dauerhaft flammhemmende Ausrüstung mit Comfort-Control und Hydro-Tec	
Physikalische Eigenschaften		
Reißfestigkeit	1500 N x 1800 N (±10%)	ISO 13934-1: 2013
Pflegetiketten		
Haushaltswäsche		
Industriewäsche	75 °C	
Schutz	Multi-Risk	
PSA-Anforderungen*		

ZERTIFIZIERUNG*		
	Schutz für hitzeexponierte Industriearbeiten	EN ISO 11612 A1, B1, C1, E2, F1; 2015 (A1 + A2 = 50 x ISO 15797 - 75 °C)**
	Schutz gegen Störlichtbogen	EN IEC 61482-1-2, Klasse 1: 2015, HRC/Kategorie 2 (8 ≤ ATPV ≤ 25 cal/cm ²)
	Schweißen	EN ISO 11611, Klasse 1: 2015
	Antistatisch zur Verhütung von Explosionen	EN 1149-5: 2018, EN 1149-3: 2004
	Flüssigchemikalien**	EN 13034: 2005 + A1: 2009
	Allgemeine Anforderungen***	EN ISO 13688: 2013

* Copyright-Symbole: NEN, Delft (Niederlande).

** Nur Hydro-Tec-Ausrüstung.

*** An spezifischen Farben getestet.

FARBEN

Dark-slateblue 42049	Denimblue 40518
-------------------------	--------------------

Die dargestellten Farben sind Standardoptionen, die mit einer Mindestbestellmenge von 100 Metern erhältlich sind. Dieses Serviceprogramm kann Änderungen unterliegen. Scannen Sie bitte den QR-Code oder besuchen Sie unsere [Website](#), um die aktuellste Übersicht der Standardfarben zu erhalten.



Für zusätzliche Farben oder spezielle Farbkombinationen, die über diesen Service hinausgehen, wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner bei TenCate Protective Fabrics.

TenCate Protect B.V. ist zertifiziert gemäß:

E.T.S.A.-Mitglied

Produktzertifizierung:



Alle angegebenen Werte sind vorläufige Werte. Diese Informationen wurden nach bestem Wissen und Gewissen zusammengestellt. TenCate Protective Fabrics Europe übernimmt keinerlei Haftung bezüglich der Nutzung der beiliegenden Musterexemplare. Diese Exemplare dienen ausschließlich als Muster und sind nicht zur Herstellung von Kleidung vorgesehen.