

# TECAPRO®



## FIT FOR ANY PURPOSE

**TECAPRO®**  
XC 9001 – 265 g/m<sup>2</sup>

### HÖCHSTE ABRIEBBESTÄNDIGKEIT

Der Anteil von 15% Polyamid bietet einen hohen Schutz vor Abrieb im rauen Arbeitsumfeld.

### GERINGES GEWICHT, HOHER BAUMWOLLANTEIL

Die perfekte Lösung für Arbeiten in heißer Umgebung oder von hoher Intensität.

### GEEIGNET FÜR UMGEBUNGEN MIT HOHER HITZEBELASTUNG

Bietet Schutz in jedem Arbeitsumfeld (Schweißen, Schleifen, elektrostatische Aufladung, hitzeexponierte Arbeiten, Chemikalienspritzer und Störlichtbögen).

TECHNISCHE DATEN	TECAPRO®	TESTVERFAHREN
Qualität	XC 9001	
Breite	153 cm (+2/-1 cm)	ISO 22198: 2006
Gewicht	265 g/m <sup>2</sup> (± 5%)	ISO 3801: 1977
Zusammensetzung	co/pa/Static-Control™ 84/15/1%	ISO 3572: 1976
Bindung	3/1 Köper	ISO 1833: 2020
Erhältliche Ausstattungen	Dauerhaft flammhemmende Ausrüstung mit Comfort-Control und Hydro-Tec	
Physikalische Eigenschaften		
Reißfestigkeit	1150 N x 500 N (±10%)	ISO 13934-1: 2013
Pflegetiketten		
Haushaltswäsche		
Industriewäsche	75 °C	
Schutz	Multi-Risk	
PSA-Anforderungen*		

ZERTIFIZIERUNG*		
	Schutz für hitzeexponierte Industriearbeiten	EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E2, F1; 2015 (A1 + A2 = 50 x ISO 15797 - 75 °C)**
	Schutz gegen Störlichtbogen	EN 61482-1-2, Klasse 1: 2009 HRC/Kategorie 1 (4 ≤ ATPV ≤ 8 cal/cm <sup>2</sup> )
	Schweißen	EN ISO 11611, Klasse 1: 2015
	Antistatisch zur Verhütung von Explosionen	EN 1149-5: 2018, EN 1149-3: 2004
	Flüssigchemikalien***	EN 13034 + A1: 2009
	Allgemeine Anforderungen****	EN ISO 13688: 2013

\* Copyright-Symbole: NEN, Delft (Niederlande).

\*\* Nach Vorbehandlung (gemäß ISO 15797, 1 Waschverfahren 8 (75 °C) und 1 Trocknung im Wäschetumbler (Verfahren A) (max. 70 °C Ausgangstemperatur).

\*\*\* nur Hydro-Tec-Ausrüstung.

\*\*\*\* An spezifischen Farben getestet.

## FARBEN

Cadet blue 41881	Dodger blue 41894	Gainsboro 41883
---------------------	----------------------	--------------------

Die dargestellten Farben sind Standardoptionen, die mit einer Mindestbestellmenge von 100 Metern erhältlich sind. Dieses Serviceprogramm kann Änderungen unterliegen. Scannen Sie bitte den QR-Code oder besuchen Sie unsere [Website](#), um die aktuellste Übersicht der Standardfarben zu erhalten.



Für zusätzliche Farben oder spezielle Farbkombinationen, die über diesen Service hinausgehen, wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner bei TenCate Protective Fabrics.

TenCate Protect B.V. ist zertifiziert gemäß:

E.T.S.A.-Mitglied

Produktzertifizierung:



Alle angegebenen Werte sind vorläufige Werte. Diese Informationen wurden nach bestem Wissen und Gewissen zusammengestellt. TenCate Protective Fabrics Europe übernimmt keinerlei Haftung bezüglich der Nutzung der beiliegenden Musterexemplare. Diese Exemplare dienen ausschließlich als Muster und sind nicht zur Herstellung von Kleidung vorgesehen.