

# TECASAFE®



## TRUSTED FOR PROTECTION

**TECASAFE®**  
XA 9004 – 200 g/m<sup>2</sup>

### DAUERHAFTE LEISTUNGSFÄHIGKEIT

Inhärent flammhemmendes Gewebe, das einen hervorragenden Schutz bietet – jetzt in Kombination mit Hochleistungsfasern wie para-Aramid und Polyamid.

### UNÜBERTROFFENE STRAPAZIERFÄHIGKEIT

Seit 20 Jahren bewährte, überragende Strapazierfähigkeit selbst bei intensivsten Arbeitsbedingungen und nach zahlreichen industriellen Waschzyklen.

### DER KOMFORT VON BAUMWOLLE

Baumwollstoffe sorgen für einen natürlichen Tragekomfort, sind angenehm weich auf der Haut und können Feuchtigkeit aufnehmen.

TECHNISCHE DATEN	TECASAFE®	TESTVERFAHREN
Qualität	XA 9004	
Breite	152 cm (+2/-1 cm)	ISO 22198: 2006
Gewicht	200 g/m <sup>2</sup> (± 5%)	ISO 3801: 1977
Zusammensetzung	Modacrylic / Co / Para-aramid / Pa / Static-Control™	ISO 3572: 1976
Bindung	Leinwand	ISO 1833: 2020
Erhältliche Ausstattungen	Standard: Hydro-Tec	
Physikalische Eigenschaften		
Reißfestigkeit	600 N x 500 N (±10%)	ISO 13934-1: 2013
Pflegetiketten		
Haushaltswäsche		
Industriewäsche	75 °C Farbe: Weiß 	
Schutz	Multi-Risk	
PSA-Anforderungen*		

ZERTIFIZIERUNG		
	Schutz für hitzeexponierte Industriearbeiten	EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, F1: 2015 (A1 + A2= 100 x ISO 15797 - 75 °C)
	Schutz gegen Störlichtbogen	EN IEC 61482-1-2, Klasse 1: 2015 HRC/Kategorie 2 (4 ≤ ATPV ≤ 8 cal/cm <sup>2</sup> )
	Antistatisch zur Verhütung von Explosionen	EN 1149-5: 2018, EN 1149-3: 2004
	Allgemeine Anforderungen**	EN ISO 13688: 2013
	OEKO-TEX® STANDARD 100, Klasse 2	Centexbel, no. 0903009

\* Copyright-Symbole: NEN, Delft (Niederlande).

\*\* An spezifischen Farben getestet.

## FARBEN

Dark blue  
89042

Die dargestellten Farben sind Standardoptionen, die mit einer Mindestbestellmenge von 100 Metern erhältlich sind. Dieses Serviceprogramm kann Änderungen unterliegen. Scannen Sie bitte den QR-Code oder besuchen Sie unsere [Website](#), um die aktuellste Übersicht der Standardfarben zu erhalten.



Für zusätzliche Farben oder spezielle Farbkombinationen, die über diesen Service hinausgehen, wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner bei TenCate Protective Fabrics.

TenCate Protect B.V. ist zertifiziert gemäß:

E.T.S.A.-Mitglied

Produktzertifizierung:



Alle angegebenen Werte sind vorläufige Werte. Diese Informationen wurden nach bestem Wissen und Gewissen zusammengestellt. TenCate Protective Fabrics Europe übernimmt keinerlei Haftung bezüglich der Nutzung der beiliegenden Musterexemplare. Diese Exemplare dienen ausschließlich als Muster und sind nicht zur Herstellung von Kleidung vorgesehen.