

# TECASHIELD®

## BEWÄHRTER SCHUTZ MIT ARAMID

TECASHIELD®  
BV 9120 – 265 g/m<sup>2</sup>

### BEWÄHRTE MECHANISCHE FESTIGKEIT IM GEBRAUCH UND BEI DER WÄSCHE

In Kombination mit dem Para-Aramid-Anteil sorgt die Nomex® Essential-Technologie für eine herausragende mechanische Festigkeit – auch nach vielen Waschgängen.

### BEWÄHRTER SCHUTZ – FLAMMHEMMEND UND ANTISTATISCH

Kombiniert geringes Gewicht mit zuverlässigem Schutz vor Gefahren durch Hitze und Flammen sowie Explosionsrisiken durch eingearbeitete Static-Control-Fasern.

### SCHUTZ VOR CHEMIKALIENSPRITZER

Begrenzter Schutz vor Chemikalienspritzer dank unserer einzigartigen Hydro-Tec-Ausrüstung (nach EN 13034: 2005).

# TECASHIELD®

TECHNISCHE DATEN*	TECASHIELD®	TESTVERFAHREN
Qualität	BV 9120	
Breite	163 cm (+2/-1 cm)	ISO 22198: 2006
Gewicht	265 g/m <sup>2</sup> (± 5%)	ISO 3801: 1977
Zusammensetzung	Nomex® Essential mit Static-Control™: 94/5/1% Nomex/Para-Aramid/Static-Control™	ISO 3572: 1976
Verbindung	3/1 Körper	ISO 1833: 2020
Erhältliche Ausstattungen	Standard: Hydro-Tec Optional: Comfort	
<b>Physikalische Eigenschaften</b>		
Reißfestigkeit	1400 N x 1200 N (±10%)	ISO 13934-1: 1999
<b>Pflegeetiketten</b>		
Haushaltswäsche		
Industrielle Wäsche	75 °C	
Schutz	Multi-Risk	
PSA-Anforderungen*	Optional	

ZERTIFIZIERUNG*		
	Brandbekämpfung	EN 469: 2005
	Brandbekämpfung im offenen Terrain	EN ISO 15614: 2007
	Schutz für hitzeexponierte Industriearbeiten	EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, F1: 2015 (A1 = 100 x ISO 15797 - 75 °C)
	Schutz gegen Störlichtbogen	EN IEC 61482-1-2, Klasse 1: 2015
	Schweißen	EN ISO 11611, Klasse 1: 2015
	Antistatische Behandlung zum Schutz vor Explosionsrisiken	EN 1149-5: 2018, EN 1149-3: 2004
	Flüssigchemikalien**	EN 13034 + A1: 2009
	Kontrastfarben sind verfügbar	EN ISO 20471: 2013
	OEKO-TEX® STANDARD 100, Klasse 2	Centexbel, no. 1308029
	Allgemeine Anforderungen***	EN ISO 13688: 2013

\* Copyright-Symbole: NEN, Delft (Niederlande)

\*\* Nur Hydro-Tec-Ausrüstung

\*\*\* An spezifischen Farben getestet

## FARBEN

Tangerine 89013	Cranberry 89016	Aquamarine 89023	Ink 89201
Nero 89239			

Die dargestellten Farben sind Standardoptionen, die mit einer Mindestbestellmenge von 100 Metern erhältlich sind. Dieses Serviceprogramm kann Änderungen unterliegen. Scannen Sie bitte den QR-Code oder besuchen Sie unsere [Website](#), um die aktuellste Übersicht der Standardfarben zu erhalten.



Für zusätzliche Farben oder spezielle Farbkombinationen, die über diesen Service hinausgehen, wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner bei TenCate Protective Fabrics.

TenCate Protect B.V. ist zertifiziert gemäß:

E.T.S.A.-Mitglied

Produktzertifizierung:



Alle angegebenen Werte sind vorläufige Werte. Diese Informationen wurden nach bestem Wissen und Gewissen zusammengestellt. TenCate Protective Fabrics Europe übernimmt keinerlei Haftung bezüglich der Nutzung der beiliegenden Musterexemplare. Diese Exemplare dienen ausschließlich als Muster und sind nicht zur Herstellung von Kleidung vorgesehen.