

# TECAWORK®



TECAWORK®  
MK 9014 – 275/290 g/m<sup>2</sup>

## PROPRIÉTÉS EXCEPTIONNELLES DE RÉSISTANCE AUX PRODUITS CHIMIQUES

Grâce à la combinaison d'un mélange de fibres de polyester de haute qualité, d'une construction en toile dense et de notre finition Hydro-Tec, le MK 9014 est un tissu exceptionnel, résistant aux produits chimiques et aux huiles.

## EXTRÊMEMENT DURABLE

Les fibres 100 % polyester améliorent la résistance au lavage et à l'usure, garantissant un style durable et une réduction du coût de possession.

## PROPRIÉTÉS ANTISTATIQUES

Protège contre les risques d'explosion.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES	TECAWORK®	MÉTHODE DE TEST
Qualité	MK 9014 - Résistant aux produits chimiques	
Largeur	153 cm (+2/-1 cm)	ISO 22198: 2006
Poids	Blanc : 275 g/m <sup>2</sup> (± 5 %) Couleur : 290 g/m <sup>2</sup> (± 5 %)	ISO 3801: 1977
Composition	99/1 % polyester/Static-Control™	ISO 1833: 2020
Construction	Toile 1/1	ISO 3572: 1976
Finitions disponibles	Hydro-Tec	
<b>Performances physiques</b>		
Résistance à la traction	1500 N x 1500 N (± 10 %)	NEN-EN-ISO 13934-1: 2013
<b>Étiquetage pour l'entretien</b>		
Lavage domestique		NEN-EN-ISO 6330, 6N 60 °C : 2013
Lavage industriel	75 °C - ISO 15797 Blanc : Couleur :	Pour les conseils de lavage, consultez notre site Internet <a href="http://www.tencatefabrics.com">www.tencatefabrics.com</a>  Étiquette de qualification - ISO 30023

CERTIFICATION*		
	Propriétés antistatiques pour risque d'explosion	EN 1149-5: 2018, EN 1149-3: 2004
	Produits chimiques liquides	EN 13034, type 6: 2005
	OEKO-TEX® STANDARD 100, catégorie 2	Centexbel, no. 2405124

## COULEURS

Bianco 00001	Grey 65288	Blue 65287
-----------------	---------------	---------------

Les couleurs affichées sont des options standard disponibles avec une commande minimum de 100 mètres. Ce programme de service est sujet à modification. Veuillez scanner le code QR ou visiter [notre site internet](http://notre site internet) pour obtenir la dernière vue d'ensemble des couleurs standard.



Pour toute couleur supplémentaire ou exigence de combinaison de couleurs spécifique au-delà de ce service, veuillez contacter votre représentant TenCate Protective Fabrics.

TenCate Protect B.V. est certifiée selon :



Membre de  
l'E.T.S.A.



Certification du produit:



Toutes les données mentionnées doivent être considérées comme des valeurs fournies à titre indicatif. À notre connaissance, toutes les informations contenues dans le présent document sont exactes. TenCate Protective Fabrics Europe décline toute responsabilité liée à l'utilisation de l'échantillon ci-joint qui devra être considéré uniquement comme un échantillon, et n'est de ce fait pas destiné à être utilisé pour la fabrication de vêtements, sous quelque forme que ce soit.