

# TECAWORK®



ANY WORK,  
ANYWHERE

TECAWORK®  
KG 337 – 200 g/m<sup>2</sup>

## ROBUST UND LANGLEBIG

Bestens für harte Arbeitsbedingungen geeignet, verlängert die Lebensdauer von Kleidung dank seiner Robustheit und seiner hohen Abriebfestigkeit.

## INDUSTRIELL WASCHBAR

Behält sein Aussehen auch nach industriellen Wäschen mit hohen Temperaturen – und senkt so die Betriebskosten.

## BEQUEM

Dieses Gewebe eignet sich hervorragend für Arbeitskleidung, die Komfort und ultimative Leistung vereint.

TECHNISCHE DATEN	TECAWORK®	TESTVERFAHREN
Qualität	KG 337	
Breite	153 cm (+2/-1 cm)	ISO 22198: 2006
Gewicht	200 g/m <sup>2</sup> (±5%)	ISO 3801: 1978
Zusammensetzung	65/35% Polyester / Baumwolle	ISO 1833: 2020
Konstruktion	2/1 Körperbindung	ISO 3572: 1976
Erhältliche Ausstattungen	Easy-Care	

Physikalische Eigenschaften		
Zugfestigkeit	1200 N x 700 N (±10%)	ISO 13934-1: 2013
Weiterreifestigkeit	35 N x 30 N (±10%)	NEN-EN-ISO 13937-1: 2000
Pilling	4	ISO 12945-2: 2000 (5000 Touren) Nach 5 Reinigungszyklen bei 75 °C ISO 15797: 2018
Manderung	Max. ± 3 %	ISO 5077: 2007 Nach 5 Reinigungszyklen bei 75 °C ISO 15797: 2018

Pflegetiketten		
Haushaltswsche		NEN-EN-ISO 6330, 6N 60 °C: 2013
Industrielle Wsche	75 °C - ISO 15797 Weiß: Farbe:	Fr weitere Reinigungsempfehlungen besuchen Sie unsere Website <a href="http://www.tencatefabrics.com">www.tencatefabrics.com</a>  Qualifizierungsetikett - ISO 30023

ZERTIFIZIERUNG		
	ko-Tex Standard 100, Klasse 2	Centexbell; 1803034

FARBEN					
Royal box 60624	Navy 63805	Aqua 60458	Mole Grey 61094	Black 60475	Bianco 00001

Ten Cate Protect B.V. ist  
zertifiziert nach:



E.T.S.A.-Mitglied



Alle angegebenen Werte sind vorlufige Werte. Diese Informationen wurden nach bestem Wissen und Gewissen zusammengestellt. TenCate Protective Fabrics Europe bernimmt keinerlei Haftung bezglich der Nutzung der beiliegenden Musterexemplare. Diese Exemplare dienen ausschlielich als Muster und sind nicht zur Herstellung von Kleidung vorgesehen.